LLBL...H42 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiù skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10


Kĺbový oblúk dodávamé zmontovaný:

2 prvky kĺbového oblúka,

4 polovice spojky žľabu otočnej,

6 (skrutiek + podložiek + matíc)





Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBL50H42	**50**	**142501**	**2**	**0,54**
LLBL100H42	**100**	**142701**	**2**	**0,66**
LLBL150H42	**150**	**142901**	**2**	**0,76**
LLBL200H42	**200**	**143001**	**2**	**0,92**
LLBL300H42	**300**	**143201**	**2**	**1,16**

Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab



KGL...H42 Žľab



KGJ...H42 Žľab



KGR...H42 Žľab



KCJ...H42 Žľab



KCL...H42 Žľab



KOL...H42 Žľab




KOJ...H42 Žľab




KBR...H42 Žľab



KBJ...H42 Žľab



ELBL...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBJ...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu



SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)



SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER