

CWC40H47... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových aj ako konštrukčný prvok

na priporevanie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ, WZS,

WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia

ľubovoľných dĺžok do 6 m,

- na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť

skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWC40H47/02	200	40	610902	30	47	0,38
CWC40H47/03	300	40	610903	30	47	0,58
CWC40H47/04	400	40	610904	30	47	0,77
CWC40H47/05	500	40	610905	30	47	0,96
CWC40H47/1	1000	40	610910	8	47	1,92
CWC40H47/2	2000	40	610920	8	47	3,84
CWC40H47/3	3000	40	610930	8	47	5,76
CWC40H47/6	6000	40	610960	8	47	11,52

Súvisiace produkty:

