

CWC40H47... C-uholník zosilnený

Informácie:





POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok

na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ, WZS,

WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m,**
- **na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWC40H47/02	**200**	**40**	**610902**	**30**	**47**	**0,38**
CWC40H47/03	**300**	**40**	**610903**	**30**	**47**	**0,58**
CWC40H47/04	**400**	**40**	**610904**	**30**	**47**	**0,77**
CWC40H47/05	**500**	**40**	**610905**	**30**	**47**	**0,96**
CWC40H47/1	**1000**	**40**	**610910**	**8**	**47**	**1,92**
CWC40H47/2	**2000**	**40**	**610920**	**8**	**47**	**3,84**
CWC40H47/3	**3000**	**40**	**610930**	**8**	**47**	**5,76**
CWC40H47/6	**6000**	**40**	**610960**	**8**	**47**	**11,52**

Súvisiace produkty:


PZC... Doska uholníka


NO40x20 Ochranná koncovka


NO40x47 Ochranná koncovka


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)


DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnícky


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER