

OPNB...H42 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky na káblovej trase.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

a spojky LPLH42 alebo LPPH42.

Môže slúžiť ako obchádzka horná alebo dolná.

Kryty sú súčasťou tvaroviek.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNB50H42	50	143302	2	0,50
OPNB100H42	100	143502	2	0,77
OPNB150H42	150	143702	2	1,03
OPNB200H42	200	143802	2	1,29
OPNB300H42	300	144002	2	1,83
OPNB400H42	400	148302	2	2,10
OPNB500H42	500	148402	2	2,52
OPNB600H42	600	148502	2	3,02

Súvisiace
produkty:

KAJ...H42 Žľab

KGL...H42 Žľab

KGJ...H42 Žľab

KGR...H42 Žľab

KCJ...H42 Žľab

KCL...H42 Žľab

KOL...H42 Žľab

KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab

KBL...H42 Žľab

KBJ...H42 Žľab

SG... Skrutka s

polguľovou

hlavou

(komplet)

SM... Skrutka

(komplet)