
LCW30H30 Spojka

Informácie:

POUŽITIE
Spájanie C-uholníkov typu CW...30H30.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.





Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Súvisiace produkty:


CWZP30H20... C-uholník zosilnený


CWZP40H22... C-uholník zosilnený


CWZP40H47... C-uholník zosilnený


PLP... Pásovina


PTP20... Pásovina v páske


PZC... Doska uholníka


NO40x20 Ochranná koncovka


CWP40H35... C-uholník zosilnený


LCW40H35 Spojka

LCW40H47 Spojka


LCM50H30 Spojka


NO40x47 Ochranná koncovka


CP28H12... C-uholník


CP40H20... C-uholník


LC40H20 Spojka


CMP40H22... C-uholník montážny


KTP25H25... L-uholník


KTP35H35... L-uholník


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


CWP30H30... C-uholník zosilnený


LCM40H40 Spojka


TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)


DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnícky


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka


LCM40H60 Spojka C-uholníka


LCM50H50 Spojka

© 2026 STRADER