CWD20H10... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE
Ako priečka rebríka aj ako konštrukčný prvok na upevnenie káblových rebríkov a žľabov.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWD20H10/2	**2000**	**20**	**616220**	**20**	**10**	**0,70**
CWD20H10/3	**3000**	**20**	**616230**	**20**	**10**	**1,05**

Súvisiace produkty:


CWZJ30H20... C-uholník zosilnený


PCWZJ... Kryt C-uholníka


PTJ... Pásovina v páske


PZC... Doska uholníka


NO40x20 Ochranná koncovka


NO40x47 Ochranná koncovka


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


SZB35H7... Lišta EURO


SZB35H15... Lišta EURO


TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)


DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)


SZP35H7... Lišta EURO


SZP35H15... Lišta EURO


LCW20H10 Spojka


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnícky


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER