

PSR... Kotva prievlaková

Informácie:

Použitie

Upevnenie prvkov systémov a vešanie káblových trás do betónových konštrukcií.

Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná

E - nerezová oceľ A2 alebo A4.



Výber kotvy podľa typu betónu	
Všetky uvedené technické údaje sú pre triedu betónu B10/B15	
Kotvenie v betóne (dĺžka kotvy L)	
Typ kotvy	Min. dĺžka kotvy L [mm]
PSRM6x65	65
PSRM6x100	100
PSRM8x75	75
PSRM8x115	115
PSRM10x65	65
PSRM10x90	90
PSRM10x120	120
PSRM12x110	110
PSRM12x140	140

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozmer d [mm]
PSRM6x65	65	650153	200	6
PSRM6x100	100	650253	100	6
PSRM8x75	75	650353	100	8
PSRM8x115	115	650453	100	8
PSRM10x65	65	650553	100	10
PSRM10x90	90	650653	100	10
PSRM10x120	120	650753	50	10
PSRM12x110	110	650953	50	12
PSRM12x140	140	651053	50	12