

## WSZ... Výložník

### Informácie:

#### POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:



**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol        | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Fmax [kN]   |
|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| <b>WSZ100</b> | <b>110</b>   | <b>710310</b> | <b>50</b>  | <b>0,11</b>   | <b>1,30</b> |
| <b>WSZ150</b> | <b>160</b>   | <b>710315</b> | <b>50</b>  | <b>0,34</b>   | <b>1,20</b> |
| <b>WSZ200</b> | <b>210</b>   | <b>710320</b> | <b>30</b>  | <b>0,37</b>   | <b>1,00</b> |
| <b>WSZ300</b> | <b>310</b>   | <b>710330</b> | <b>30</b>  | <b>0,46</b>   | <b>0,90</b> |
| <b>WSZ400</b> | <b>410</b>   | <b>710340</b> | <b>30</b>  | <b>0,55</b>   | <b>0,85</b> |
| <b>WSZ500</b> | <b>510</b>   | <b>710350</b> | <b>20</b>  | <b>0,68</b>   | <b>0,75</b> |
| <b>WSZ600</b> | <b>610</b>   | <b>710360</b> | <b>20</b>  | <b>0,85</b>   | <b>0,70</b> |