
WTL... Výložník

Informácie:

POUŽITIE
Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov hlavne tam, kde je veľmi málo miesta - napr. malé vzdialenosti medzi jednotlivými úrovňami káblových trás.

Vhodný na upevnenie na C-profily o šírke 40mm, 41 mm a to za pomoci skrutiek s maticou rombovou SRM10x30.







MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farby RAL

POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WTL100	**115**	**710810**	**50**	**0,24**	**1,90**
WTL150	**165**	**710815**	**50**	**0,29**	**1,80**
WTL200	**215**	**710820**	**50**	**0,38**	**1,70**
WTL300	**315**	**710830**	**30**	**0,52**	**1,30**
WTL400	**415**	**710840**	**30**	**0,65**	**1,00**
WTL500	**515**	**710850**	**30**	**0,79**	**0,80**

© 2026 STRADER