

WZS... Výložník

Informácie:





POUŽITIE
Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Montáž v 3 otvoroch C-uholníka.
- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.





Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WZS100	**110**	**710210**	**50**	**0,16**	**1,30**
WZS150	**160**	**710215**	**50**	**0,21**	**1,20**
WZS200	**210**	**710220**	**30**	**0,29**	**1,00**
WZS300	**310**	**710230**	**30**	**0,63**	**0,85**
WZS400	**410**	**710240**	**30**	**0,78**	**0,80**
WZS500	**510**	**710250**	**20**	**0,87**	**0,75**
WZS600	**610**	**710260**	**20**	**1,02**	**0,70**

© 2026 STRADER