


BR.../1 Dištančný plech

Informácie:

POUŽITIE

- Ako rozperka zabraňuje prehrnutiu C-uholníka počas doťahovania skrutiek.
- Používa sa do C-uholníkov aj do stropných základní



DUBOR		
SYMBOL	PRÍSLUŠNÉ DO	
ROZMERY	CECHOVANIE	WSPORNÍKA
BR33/1 BR33/2	CCH40H40, CCH40H60, CCH40H80, CCH40H100	
BR34/1 BR34/2	CCH41H41	
BR35/1 BR35/2	CCH41H41, CCH41H60, CCH41H80, CCH41H100	WPCE/WPCO...
BR36/1 BR36/2	CCH41H41, CCH41H60, CCH41H80, CCH41H100	
BR37/1 BR37/2	CCH41H41	
BR45/1 BR45/2	CCH50H35	WPCE...
BR48/1 BR48/2	CCH55H50	WPCT...
BR50/1 BR50/2	CCH55H50	
BR51/1 BR51/2	CCH60H40	WPSE...
BR53/1 BR53/2	CCH60H40	WPST...
BR61/1 BR61/2	CCH70H50	WPCE/WPCO...
BR63/1 BR63/2	CCH70H50	

MATERIÁL

- Oceľ zinkovaná metódou Sandimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

- **F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
- **E** - nerezová oceľ EN 10088,
- **L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- odporúčame použiť dištančný plech BR... pri spájaní základní stropných s uholníkmi,
- dištančný plech BR... zabraňuje prehrnutiu C-uholníka počas doťahovania skrutiek
- špeciálny profil vystužuje prvok, zabezpečuje jeho vniknutie do otvoru stropnej základne alebo uholníka, zväčšuje styčnú plochu medzi spojovacími prvkami

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Použitie	Vhodné pre
BR33/1	33	704011	50	CWT40H40, CWT40H60, CWT40H80, CMT40H60, CMT40H80	
BR34/1	34	704141	50	CMT41H41	
BR35/1	35	704131	50	CWC40H40, CMM41H41, CMPM41H82, CMMC40H40, CMC40H60	WPCW/WPCO...
BR36/1	36	704121	50	CMC41H41, CWP40H40, CMPC41H82, CMMP40H40, CMP40H60	
BR37/1	37	704111	50	CMP41H41	
BR45/1	45	704145	50	CC50H35	WPCB...
BR48/1	48	705521	50	CT55H50	WPCT...
BR50/1	50	705511	50	CC55H50	
BR51/1	51	705911	50	CE60H40	WPSE...
BR53/1	53	706021	50	CT60H40	WPST...
BR61/1	61	707021	50	CE70H50	WPCE/WPCO...
BR63/1	63	707011	50	CT70H50	