


BR.../1 Dištančný plech

Informácie:

POUŽITIE

- Ako rozperka zabraňuje prehrnutiu C-uholníka počas doťahovania skrutiek.
- Používa sa do C-uholníkov aj do stropných základní



SYMBOL		
PÍSME DO		
SYMBOL	POPOVODIE	WSPORNKA
BR33/1	C	WPCW
BR34/1	C	WPCW
BR35/1	C	WPCW
BR36/1	C	WPCW
BR37/1	C	WPCW
BR45/1	C	WPCB
BR48/1	C	WPCT
BR50/1	C	WPSE
BR51/1	C	WPSE
BR53/1	C	WPST
BR61/1	C	WPCE
BR63/1	C	WPCE

MATERIÁL

- Oceľ zinkovaná metódou Sandimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

- **F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
- **E** - nerezová oceľ EN 10088,
- **L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- odporúčame použiť dištančný plech BR... pri spájaní základní stropných s uholníkmi,
- dištančný plech BR... zabraňuje prehrnutiu C-uholníka počas doťahovania skrutiek
- špeciálny profil vystužuje prvok, zabezpečuje jeho vniknutie do otvoru stropnej základne alebo uholníka, zväčšuje styčnú plochu medzi spojovacími prvkami

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Použitie	Vhodné pre
BR33/1	33	704011	50	CWT40H40, CWT40H60, CWT40H80, CMT40H60, CMT40H80	
BR34/1	34	704141	50	CMT41H41	
BR35/1	35	704131	50	CWC40H40, CMM41H41, CMPM41H82, CMMC40H40, CMC40H60	WPCW/WPCO...
BR36/1	36	704121	50	CMC41H41, CWP40H40, CMPC41H82, CMMP40H40, CMP40H60	
BR37/1	37	704111	50	CMP41H41	
BR45/1	45	704145	50	CC50H35	WPCB...
BR48/1	48	705521	50	CT55H50	WPCT...
BR50/1	50	705511	50	CC55H50	
BR51/1	51	705911	50	CE60H40	WPSE...
BR53/1	53	706021	50	CT60H40	WPST...
BR61/1	61	707021	50	CE70H50	WPCE/WPCO...
BR63/1	63	707011	50	CT70H50	