


KSA... Objímka kábla

Informácie:

POUŽITIE
Bezprostredné upevňovanie káblov na stenu alebo strop pomocou kotvy SPCOM6, alebo podviazanie na závitový tyč M6.
POZOR: Pri namontovaní odskúšať silu 2 súvisely závitov (M6 a M8).

MATERIÁL:
Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:



E - nerezová oceľ

L - lakovanie práškové lubovládnej farby.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozmer M [mm]	Dmin. [mm]	Dmax. [mm]
KSA6	805106	100	6	5	6
KSA8	805108	100	6	7	8
KSA10	805110	100	6	9	10
KSA12	805112	100	6	11	12
KSA14	805114	100	6	13	14
KSA16	805116	100	6	15	16
KSA18	805118	100	6	17	18
KSA20	805120	100	6	19	20
KSA22	805122	100	6	21	23
KSA24	805124	100	6	24	25
KSA25	805125	100	6	25	26
KSA26	805126	100	6	26	28
KSA28	805128	100	6	28	29
KSA32	805132	100	6	31	32
KSA35	805135	100	6	34	35
KSA37	805136	100	6	36	37
KSA40	805140	100	6	39	40
KSA42	805142	100	6	41	43
KSA47	805148	100	6	45	47
KSA50	805150	100	6	49	50
KSA55	805155	100	6	52	55

Súvisiace produkty:



TRSO... Zatláková kotva

SM... Skrutka (komplet)

NS... Matica

PP... Podložka

PW... Podložka veľkoplošná

NLM Spojka tyče

PGM... Závitová tyč

WPPOVE Vešiak tyče otočný



ZK... Držiak prítlačný