
KKPP/KKPOP...H60 Koleno žľabu 90°

Informácie:





POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Ku montáži použite nasledujúce množstvo:**

- šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutiek SGKM6x12,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKPP/KKPOP100H60	**100**	**160814**	**20**	**0,90**
KKPP/KKPOP150H60	**150**	**160914**	**10**	**1,23**
KKPP/KKPOP200H60	**200**	**161014**	**10**	**1,60**
KKPP/KKPOP300H60	**300**	**161114**	**10**	**2,48**
KKPP/KKPOP400H60	**400**	**161214**	**10**	**3,44**
KKPP/KKPOP500H60	**500**	**161314**	**10**	**4,81**
KKPP/KKPOP600H60	**600**	**161414**	**10**	**6,24**

Súvisiace produkty:



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER