

PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter


Informácie:

Použitie


Zabezpečenie káblových trás ochranným povlakom predchádza:

- zapáleniu káblov od vonkajšieho zdroja plameňa
- zapáleniu káblov v prípade skratu alebo prehriatia káblov
- šíreniu plameňa po horľavej izolácii kábla
- šíreniu plameňa kvapkajúcou horiacou izoláciou

■ Vo vnútri objektov.



ZÚJYCE:		
Strader	Strader	Strader
100 g/l	100 g/l	100 g/l



Vlastnosti

■ Je intumescentný náter - nerozpustná, bezhalogénová vodná disperzia

s organickými a neorganickými plnidlami.

■ Počas účinkov požiaru vytvára izolujúcu protipožiarnu penu, ktorá chráni

zabezpečovaný povrch pred účinkami plameňa.

Farba: biela

Hustota: (+ 20° C) 1,20 – 1,37 g/cm³

Viskozita: (+ 20° C) 8.000 – 12.500 mPas

Obsah-VOC: < 140 g/l

Aplikácia

■ Pred započatím nanášania náteru je potrebné náter najprv dôkladne

premieshať (odporúča sa miešať náter vrtáčkou s násadou počas 5 min.),

farbu je možné rozriediť dodaním 3%-ného dielu vody.

■ Vrstu je možné nanášať štetcom, valčekom, prípadne postrekcom.

■ Nanášanie postrekcom sa odporúča vykonať pomocou postrekovacieho zariadenia „Airless“, pričom pre FLAMMOPLAST KS1 má byť pracovný

tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

FLAMMOPLAST KS1

■ Je intumescentný náter - nerozpustná, bezhalogénová vodná disperzia s organickými a neorganickými plnidlami.

■ Počas účinkov požiaru vytvára izolujúcu protipožiarnu penu, ktorá chráni zabezpečovaný povrch pred účinkami plameňa.

Vlastnosti:

Farba: biela

Hustota: (+ 20° C) 1,20 – 1,37 g/cm³

Viskozita: (+ 20° C) 8.000 – 12.500 mPas

Obsah-VOC: < 140 g/l

Súvisiace produkty:



LPP/LPOPH60
Spojka žľabu



LPOPH60E
Spojka žľabu



LGP/LGOPH60
Spojka žľabu
otočná



LGP/LGOPH60E
Rebríková
spojka otočná



LKJ/LKOJH60
Spojka žľabu
uhlová



LKOJH60E
Spojka žľabu
uhlová



BL/BLO...
Spojovací plech



BLOE Spojovací
plech



BZK/BZKO...
Ukončovací
plech



LDC/LDOCH60
Spojka rebríka



LDOCH60E
Rebríková
spojka



LGC/LGOCH60
Spojka rebríka
otočná



LKDOCH60N
Rebríková
spojka uhlová



LKDOCH60E
Rebríková
spojka uhlová



ZS/ZSO Držiak
drôteného žľabu



WKS/WKSO60
Držiak
drôteného žľabu



WFL/WFLO...
Držiak fajkový



PD11 Dištančná
podložka



WU/WUO...
Výložník
výkyvný



WMC/WMCO...
Výložník



WMCOE
Výložník



WWS/WWSO...
Výložník



ZM/ZMO
Príchytka
rebríka



ZMOE Príchytka
rebríka



WPCW/WPCO... WPCOE Nosník CWP/CWOP40H4CWOP40H40E C RO1... Ochranný WPPGV/WPPOV SDOC... Priečka SDOCE Priečka
Nosník stropný stropný 0... C-uholník - uholník zosilnený žliabok Vešiak tyče rebríka rebríka
zositlený zositlený



SRO Kotva so závitom



SRBO Kotva so závitom



UPU Univerzálny držiak škatule



UPPO... Držiak škatule



UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP



US12/USO12 Držiak stropný



UKO1E Strmeňová príchytka



UKO2 Strmeňová príchytka



USSPW/USSPW Spojka drôteného žľabu



KSA... Objímka kábla



PSRO... Kotva prievlaková



UTM/UTMO Držiak trojuholníkový



UPW/UPWO Držiak



UKO1 U - svorka kábla



USV/USOV Držiak stropný



UPWK/UPWKO Držiak



USSN/USSO Spojka drôteného žľabu



USOVE Držiak stropný



TRSO... Zatĺkacia kotva



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)



SM... Skrutka (komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka veľkoplošná



NLM Spojka tyče



PGM... Závitová tyč



SBO... Skrutka do betónu



SBSO... Skrutka do betónu



KWBO... Kotva klinečková



GSO... Kotva rozťiahľá



KSKO... Kotva do dutých stropov



FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescentný náter



WPPOVE Vešiak tyče otočný

