KCL...H42 Žľab

Informácie:



Použitie:

Vedenie káblových trás

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

na objednávku KCJ...nad 300m
E - nerezová oce¾ EN 10088, prevedenie s redšou perforáciou
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. Na montáž použite kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Na objednávku dostupné v hrúbkach 1,2 a 1,5 mm (spájanie za pomoci spojok).

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KGL/KCL50H42/2	2000	50	140305	12	0,76	1900
KGL/KCL50H42/3	3000	50	140405	12	0,76	1900
KCL100H42/3	3000	100	140810	12	1,00	4000
KCL150H42/3	3000	150	140815	6	1,26	6100
KCL200H42/3	3000	200	140820	6	1,51	8200
KCL300H42/3	3000	300	140830	6	1,99	12400

Súvisiace produkty:


KGL...H42 Žľab


KOL...H42 Žľab


NO24×35 Ochranná krytka


LPLH42 Spojka žľabu


LPMLH42 Spojka žľabu


KKL...H42 Koleno žľabu 90°



KKBL...H42 Koleno žľabu 90°


KKML...H42 Koleno žľabu 45°


KKMBL...H42 Koleno žľabu 45°


TKL...H42 T-kus žľabu


TKBL...H42 T-kus žľabu


CZKL...H42 Križovatka žľabu


CZKBL...H42 Križovatka žľabu


LLL...H42 Kĺbový oblúk žľabu


LLBL...H42 Kĺbový oblúk žľabu


ELL...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu


ELBL...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu


RKLL...H42 Redukcia žľabu ľavá


RKLBL...H42 Redukcia žľabu ľavá


RKPL...H42 Redukcia žľabu pravá


RKPBL...H42 Redukcia žľabu pravá


RKSL...H42 Redukcia žľabu symetrická


RKSBL...H42 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER