

KCL...H42 Žľab

Informácie:

Použitie:

Vedenie káblových trás

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

na objednávku KCJ...nad 300m
E - nerezová oceľ EN 10088, prevedenie s redšou perforáciou

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. Na montáž použijete kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Na objednávku dostupné v hrúbkach 1,2 a 1,5 mm (spájanie za pomoci spojok).


Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KGL/KCL50H42/2	2000	50	140305	12	0,76	1900
	3000	50	140405	12	0,76	1900
KGL/KCL50H42/3						
KCL100H42/3	3000	100	140810	12	1,00	4000
KCL150H42/3	3000	150	140815	6	1,26	6100
KCL200H42/3	3000	200	140820	6	1,51	8200
KCL300H42/3	3000	300	140830	6	1,99	12400

Súvisiace produkty:

