

LPMLH42 Spojka žľabu

Informácie:

Použitie

Spájanie káblových žľabov

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



POZOR! Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)

pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť

4 kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10

Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab



KGL...H42 Žľab



KGJ...H42 Žľab



KGR...H42 Žľab



KCJ...H42 Žľab



KCL...H42 Žľab



KOL...H42 Žľab



KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab



KBL...H42 Žľab



KBJ...H42 Žľab



OPZJ...H42
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPZBJ...H42
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPNJ...H42
Obchádzka
žľabu vertikálna



OPNB...H42
Obchádzka
žľabu vertikálna



LUJ...H42 Oblúk
žľabu 90°



LUBJ...H42
Oblúk žľabu 90°



LUMJ...H42
Oblúk žľabu 45°



LUMBJ...H42
Oblúk žľabu 45°



LUPJ...H42
Oblúk žľabu 90°



LUMPJ...H42
Oblúk žľabu 45°



TRSJ...H42
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSB...H42
T-redukcia žľabu
symetrická



SG... Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutka
(komplet)