

BSM Držiak bočný

Informácie:

POUŽITIE

Vešanie drôtených káblových žľabov.

MATERIÁL

Oceľ galvanický zinkovaná.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO

10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Súvisiace produkty:



KDS...H35
Drôtený žľab



KDS/KDSO...H60
Drôtený žľab



KDS...H110
Drôtený žľab



USSW Skrutková
spojka
drôteného žľabu



USSPW/USSPWOLSS N Držiak
Skrutková
spojka
drôteného žľabu



PLC23/01 Pásik
ZS/ZSO Držiak



PKRS... Kryt
drôteného žľabu



PKJS... Kryt
drôteného žľabu



ZPNH80...
Spona krytu
žľabu



ZPN...F Spona
krytu žľabu



ZPN...E Spona
krytu žľabu



NKS Nožnice pre
drôtené žľaby



ZSW Spojka
drôteného žľabu



UKZ1/UKZ01...
Strmeňová
príchytka
SONAP



UKZ2...
Strmeňová
príchytka
SONAP



WWSS...
Výložník
zosilnený



WFLS... Držiak
fajkový



WFCS... Držiak
fajkový



SGKM6x...
Skrutka s
polguľovou
hlavou + matica
s golierom
vrúbkovatým
(komplet)



UUS
Uzemňovacia
svorka



PMC/PMCO...
Montážny profil



WSD... Nosník
stropný



WKS60/WKS060
Držiak bočný
drôteného žľabu