
CZDC...H120N Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.
MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH120N a 64 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDC100H120N	**100**	**484310**	**2**	**11,95**
CZDC200H120N	**200**	**484320**	**2**	**12,85**
CZDC300H120N	**300**	**484330**	**2**	**14,03**
CZDC400H120N	**400**	**484340**	**2**	**13,94**
CZDC500H120N	**500**	**484350**	**2**	**15,17**
CZDC600H120N	**600**	**484360**	**2**	**17,45**

© 2024 STRADER