LLP/LLOP...H60 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolonosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.





MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **K montáži použite min. 8 kompletov skrutiek SGKM6x12**



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLP/LLOP100H60	**100**	**164010**	**2**	**2,00**
LLP/LLOP150H60	**150**	**164015**	**2**	**2,25**
LLP/LLOP200H60	**200**	**164020**	**2**	**2,50**
LLP/LLOP300H60	**300**	**164030**	**2**	**3,00**
LLP/LLOP400H60	**400**	**164040**	**2**	**3,50**
LLP/LLOP500H60	**500**	**164050**	**2**	**4,00**
LLP/LLOP600H60	**600**	**164060**	**2**	**4,49**

Súvisiace produkty:



KCOD N KCOD N



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER