

DGOD...H60N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOD100H60/3N	3000	100	867010	2	2,01
DGOD100H60/6N	6000	100	867110	2	2,01
DGOD200H60/3N	3000	200	867020	2	2,24
DGOD200H60/6N	6000	200	867120	2	2,24
DGOD300H60/3N	3000	300	867030	2	2,47
DGOD300H60/6N	6000	300	867130	2	2,47
DGOD400H60/3N	3000	400	867040	2	2,81
DGOD400H60/6N	6000	400	867140	2	2,81

Súvisiace produkty:


 LDP/LDOP...H60
 Oblúk rebríka
 90°

 LDOPE Oblúk
 rebríka 90°

 TDP/TDOP...H60
 T-kus rebríka

 CZDP/CZDOP...H60
 60 Križovatka
 rebríka

 HCZDP/CZDOPE
 CZDP/CZDOPE

 LPDWOP...H60N
 Oblúk rebríka
 vertikálny
 vnútorný

 LPDZOPN Oblúk
 rebríka
 vertikálny
 vonkajší

 LDC/LDOCH60
 Spojka rebríka

 LDOCH60E
 Rebríková
 spojka

 LGC/LGOCH60
 Spojka rebríka
 otočná

 LKDOCH60N
 Rebríková
 spojka uhlová

 LKDOCH60E
 Rebríková
 spojka uhlová

 ZM/ZMO
 Príchytká
 rebríka

 ZMOE Príchytká
 rebríka

 RO1... Ochranný
 žliabok

 UKO1E
 Strmeňová
 príchytká



SGN Skrutka s
polgufovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutka
(komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka
veľkoplošná