

DGOD...H60E Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Nerezová oceľ EN 10088,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,



Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOD100H60/3E	3000	100	867210	2	2,01
DGOD200H60/3E	3000	200	867220	2	2,24
DGOD300H60/3E	3000	300	867230	2	2,47
DGOD400H60/3E	3000	400	867240	2	2,81

Súvisiace produkty:


 LDP/LDOP...H60
 Oblúk rebríka
 90°

 LDOPE Oblúk
 rebríka 90°

 TDP/TDOP...H60
 T-kus rebríka

 CZDP/CZDOP...60
 Križovatka
 rebríka

 HCZDP/CZDOPE
 CZDP/CZDOPE

 LPDWOP...H60N
 Oblúk rebríka
 vertikálny
 vnútorný

 LPDZOPN Oblúk
 rebríka
 vertikálny
 vonkajší

 LDC/LDOCH60
 Spojka rebríka

 LDOCH60E
 Rebríková
 spojka

 LGC/LGOCH60
 Spojka rebríka
 otočná

 LKDOCH60N
 Rebríková
 spojka uhlová

 LKD...
 Rebríková
 spojka uhlová

 ZM/ZMO
 Príchytká
 rebríka

 ZMOE Príchytká
 rebríka

 R01... Ochranný
 žliabok

 UKO1E
 Strmeňová
 príchytká

 SGN Skrutka s
 polguľovou
 hlavou
 (komplet)

 SM... Skrutka
 (komplet)


NS... Matica



PP... Podložka


 PW... Podložka
 veľkoplošná

