LLJ...H30 Kĺbový oblúk žľabu


Informácie:

Použitie
Zmena smeru káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:
2 prvky kĺbového oblúka,
4 polovice spojky žľabu otočnej,
6 (skrutiek + podložiek + matíc)

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLJ50H30	**50**	**132405**	**2**	**0,55**
LLJ100H30	**100**	**132410**	**2**	**0,73**
LLJ150H30	**150**	**132415**	**2**	**0,89**
LLJ200H30	**200**	**132420**	**2**	**1,05**
LLJ300H30	**300**	**132430**	**2**	**1,39**

Súvisiace produkty:


KGR...H30 Žľab


KGL...H30 Žľab


KGJ...H30 Žľab


KBJ...H30 Žľab


KBR...H30 Žľab


LPLH30 Spojka žľabu


LPPH30 Spojka žľabu


LPMPH30 Spojka žľabu


LPMLH30 Spojka žľabu


ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu


ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu


ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu


ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu


SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER