

## KBP...H50 Žľab


### Informácie:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

**POZOR**

- Spájania žľabov iba pomocou spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KBP50H50/2	2000	50	152505	12	2,16	2300
KBP50H50/3	3000	50	152605	12	2,16	2300
KBP100H50/2	2000	100	152510	6	2,76	4800
KBP100H50/3	3000	100	152610	6	2,76	4800
KBP150H50/2	2000	150	152515	6	3,36	7300
KBP150H50/3	3000	150	152615	6	3,36	7300
KBP200H50/2	2000	200	152520	6	3,96	9800
KBP200H50/3	3000	200	152620	6	3,96	9800
KBP300H50/2	2000	300	152530	4	5,16	14800
KBP300H50/3	3000	300	152630	4	5,16	14800
KBP400H50/2	2000	400	151940	4	6,36	19800
KBP400H50/3	3000	400	152040	4	6,36	19800
KBP500H50/2	2000	500	151950	2	7,56	24800
KBP500H50/3	3000	500	152050	2	7,56	24800
KBP600H50/2	2000	600	151960	2	8,76	29800
KBP600H50/3	3000	600	152060	2	8,76	29800

### Súvisiace produkty:

