

KCD...H110N Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 6 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCD100H110/3N	3000	100	120610	4	2,92	10800
KCD150H110/3N	3000	150	120615	4	3,34	16300
KCD200H110/3N	3000	200	120620	4	3,75	21800
KCD300H110/3N	3000	300	120630	2	4,58	32800
KCD400H110/3N	3000	400	120640	2	5,41	43800
KCD500H110/3N	3000	500	120650	2	6,24	54800
KCD600H110/3N	3000	600	120660	2	7,07	65800