

KBJ...H110 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KBJ100H110/3	3000	100	121610	4	2,80	10800
KBJ100H110/6	6000	100	121611	4	2,80	10800
KBJ150H110/3	3000	150	121615	4	3,20	16300
KBJ150H110/6	6000	150	121616	4	3,20	16300
KBJ200H110/3	3000	200	121620	4	3,60	21800
KBJ200H110/6	6000	200	121621	4	3,60	21800
KBJ300H110/3	3000	300	121630	2	4,60	32800
KBJ300H110/6	6000	300	121631	2	4,60	32800
KBJ400H110/3	3000	400	121640	2	5,20	43800
KBJ400H110/6	6000	400	121641	2	5,20	43800
KBJ500H110/3	3000	500	121650	2	6,10	54800
KBJ500H110/6	6000	500	121651	2	6,10	54800
KBJ600H110/3	3000	600	121660	2	6,80	65800
KBJ600H110/6	6000	600	121661	2	6,80	65800