

KBP...H110 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



POZOR

- Spájania žľabov iba pomocou spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGK6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KBP100H110/3	3000	100	122010	4	4,10	10800
KBP100H110/6	6000	100	122011	4	4,10	10800
KBP150H110/3	3000	150	122015	4	4,70	16300
KBP150H110/6	6000	150	122016	4	4,70	16300
KBP200H110/3	3000	200	122020	2	5,30	21800
KBP200H110/6	6000	200	122021	2	5,30	21800
KBP300H110/3	3000	300	122030	2	6,50	32800
KBP300H110/6	6000	300	122031	2	6,50	32800
KBP400H110/3	3000	400	122040	2	7,70	43800
KBP400H110/6	6000	400	122041	2	7,70	43800
KBP500H110/3	3000	500	122050	2	9,00	54800
KBP500H110/6	6000	500	122051	2	9,00	54800
KBP600H110/3	3000	600	122060	2	10,20	65800
KBP600H110/6	6000	600	122061	2	10,20	65800