# LUMPJ...H110 Oblúk žľabu 45°


## Informácie:


**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**MATERIÁL**
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

  **a spojku LPLH110 alebo LPPH110.**

- **Kryty sú súčasťou tvarovky.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LUMPJ100H110** | **100** | **127114** | **2** | **1,24** |
| **LUMPJ150H110** | **150** | **127214** | **2** | **1,51** |
| **LUMPJ200H110** | **200** | **127314** | **2** | **1,78** |
| **LUMPJ300H110** | **300** | **127414** | **2** | **2,31** |
| **LUMPJ400H110** | **400** | **127514** | **2** | **2,85** |
| **LUMPJ500H110** | **500** | **127614** | **2** | **3,37** |
| **LUMPJ600H110** | **600** | **127714** | **2** | **3,91** |

© 2026 STRADER