

RKPP...H110 Redukcia žľabu pravá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKPP150/100H110	150	125215	10	0,46	100
RKPP200/100H110	200	125520	10	0,52	100
RKPP200/150H110	200	125620	10	0,53	150
RKPP300/200H110	300	125530	10	0,60	200
RKPP400/300H110	400	125240	6	0,73	300
RKPP500/400H110	500	125250	6	0,86	400
RKPP600/500H110	600	125260	6	0,96	500