

## ZKSN... Zostup drôteným žľabom

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zabezpečenie káblov pred ich poškodením na konci alebo na boku drôteného káblového žľabu.

#### VÝHODY:

- bezpečné vyvedenie káblov z drôteného žľabu
- montáž bez skrutiek

#### MATERIÁL



Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol         | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>ZKSN60</b>  | <b>40</b>    | <b>902856</b> | <b>20</b>  | <b>0,14</b>   |
| <b>ZKSN100</b> | <b>80</b>    | <b>902861</b> | <b>20</b>  | <b>0,24</b>   |
| <b>ZKSN200</b> | <b>180</b>   | <b>902862</b> | <b>10</b>  | <b>0,48</b>   |
| <b>ZKSN300</b> | <b>280</b>   | <b>902863</b> | <b>10</b>  | <b>0,72</b>   |
| <b>ZKSN400</b> | <b>380</b>   | <b>902864</b> | <b>6</b>   | <b>0,96</b>   |
| <b>ZKSN500</b> | <b>480</b>   | <b>902865</b> | <b>6</b>   | <b>1,20</b>   |
| <b>ZKSN600</b> | <b>580</b>   | <b>902866</b> | <b>4</b>   | <b>1,44</b>   |