PZLKSWC Kryt vnútorného uhla 90° so zámkom

Informácie:





POUŽITIE
Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLKSWC100	**100**	**203010**	**2**	**1,70**
PZLKSWC200	**200**	**203020**	**2**	**3,00**
PZLKSWC300	**300**	**203030**	**2**	**4,35**
PZLKSWC400	**400**	**203040**	**2**	**5,71**
PZLKSWC500	**500**	**203050**	**2**	**7,07**
PZLKSWC600	**600**	**203060**	**2**	**8,43**

© 2026 STRADER