

KAJ...H110 Žľab

Informácie:

Použitie:

Umožňuje bezpečné vedenie káblov cez bok žľabu KAJ

Materiál:


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KAJ...nad 300m

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Spájanie žľabov iba za pomoci spojok (chýbajúci výsek na boku žľabu).

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KAJ100H110/3	3000	100	180816	12	2,27	10800
KAJ150H110/3	3000	150	180916	6	2,60	16300
KAJ200H110/3	3000	200	181016	6	2,92	21800
KAJ300H110/3	3000	300	181116	6	3,57	32800
KAJ400H110/3	3000	400	181216	4	4,21	43800
KAJ500H110/3	3000	500	181316	2	4,86	54800
KAJ600H110/3	3000	600	181416	2	5,50	65800

Súvisiace produkty:



NO40x140 Ochranná krytka