

## PLMPZ Priehradka uhla vonkajšia 45°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Hodí sa k 45° uhlom.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
<b>PLMPZ30</b>	<b>190170</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,06</b>
<b>PLMPZ42</b>	<b>190171</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>0,08</b>
<b>PLMPZ50</b>	<b>190172</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,10</b>
<b>PLMPZ60</b>	<b>190173</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>0,12</b>
<b>PLMPZ80</b>	<b>190174</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>0,17</b>
<b>PLMPZ100</b>	<b>190175</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0,21</b>
<b>PLMPZ110</b>	<b>190176</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>0,24</b>