

KST...H100N Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov výrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1, UKZ2 a UKZP1, UKZP2

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KST200H100/6N	**6000**	**200**	**220221**	**2**	**9,67**	**19800**
KST300H100/6N	**6000**	**300**	**220231**	**2**	**10,57**	**29800**
KST400H100/6N	**6000**	**400**	**220241**	**2**	**11,47**	**39800**
KST500H100/6N	**6000**	**500**	**220251**	**2**	**12,37**	**49800**
KST600H100/6N	**6000**	**600**	**220261**	**2**	**13,27**	**59800**

© 2026 STRADER