# LZKSM...H100N Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°


## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

**MATERIÁL**
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.






- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  **od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.**

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  **spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LZKSM200H100N** | **200** | **221223** | **2** | **9,84** |
| **LZKSM300H100N** | **300** | **221233** | **2** | **11,04** |
| **LZKSM400H100N** | **400** | **221243** | **2** | **12,24** |
| **LZKSM500H100N** | **500** | **221253** | **2** | **13,50** |
| **LZKSM600H100N** | **600** | **221263** | **2** | **14,86** |

© 2026 STRADER