LZKSM...H100N Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZKSM200H100N	**200**	**221223**	**2**	**9,84**
LZKSM300H100N	**300**	**221233**	**2**	**11,04**
LZKSM400H100N	**400**	**221243**	**2**	**12,24**
LZKSM500H100N	**500**	**221253**	**2**	**13,50**
LZKSM600H100N	**600**	**221263**	**2**	**14,86**

© 2026 STRADER