

LZKSM...H100N Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LZKSM200H100N | 200 | 221223 | 2 | 9,84 |
| LZKSM300H100N | 300 | 221233 | 2 | 11,04 |
| LZKSM400H100N | 400 | 221243 | 2 | 12,24 |
| LZKSM500H100N | 500 | 221253 | 2 | 13,50 |
| LZKSM600H100N | 600 | 221263 | 2 | 14,86 |