LZKSM...H110 Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZKST200H110	**200**	**231223**	**2**	**10,32**
LZKST300H110	**300**	**231233**	**2**	**11,52**
LZKST400H110	**400**	**231243**	**2**	**12,48**
LZKST500H110	**500**	**231253**	**2**	**13,98**
LZKST600H110	**600**	**231263**	**2**	**15,34**

© 2026 STRADER