




KSC...H150 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!



MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v
 spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žlabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSC200H150/3	3000	200	270120	2	10,00	27800
KSC200H150/6	6000	200	270121	2	10,00	27800
KSC300H150/3	3000	300	270130	2	10,90	42800
KSC300H150/6	6000	300	270131	2	10,90	42800
KSC400H150/3	3000	400	270140	2	11,80	57800
KSC400H150/6	6000	400	270141	2	11,80	57800
KSC500H150/3	3000	500	270150	2	12,70	72800
KSC500H150/6	6000	500	270151	2	12,70	72800
KSC600H150/3	3000	600	270160	2	13,60	87800
KSC600H150/6	6000	600	270161	2	13,60	87800