

## TKSC...H200 T-kus žľabu



## Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:****F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,**E** - nerezová oceľ EN 10088,**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKSC200H200 | 200          | 290922     | 1          | 20,28         |
| TKSC300H200 | 300          | 290932     | 1          | 23,49         |
| TKSC400H200 | 400          | 290942     | 1          | 26,95         |
| TKSC500H200 | 500          | 290952     | 1          | 30,30         |
| TKSC600H200 | 600          | 290962     | 1          | 33,92         |