

LDSUC... Spojka rozvetvovacia

Informácie:

POUŽITIE

Vytvorenie odbočky v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy. Zabezpečenie káblov pred ich zosunutím počas inštalácie, resp. pri prevádzke.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Ďalšie informácie:

- stabilná a rýchla inštalácia kdekoľvek v samonosnom žľabe alebo samonosnom rebríku bez vŕtania otvorov
- univerzálny prvok - možnosť použitia pre rôzne výšky samonosných žľabov a rebríkov, v závislosti od priemeru káblov
- na montáž odporúčame skrutky SGK8x16 alebo SGM8x16

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LDSUCH100	206019	2	100	1,34
LDSUCH110	206020	2	110	1,44
LDSUCH120	206021	2	120	1,55
LDSUCH150	206022	2	150	1,87
LDSUCH160	206023	2	160	1,98
LDSUCH200	206024	2	200	2,40