
LDSUC Spojka rozvetvovacia

Informácie:



POUŽITIE
Vytvorenie odbočky v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy. Zabezpečenie káblov pred ich zosunutím počas inštalácie, resp. pri prevádzke.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Pozor!

Spojku je potrebné vybrať vzhľadom k výške bočnice:

1. LDSUC1 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H100
2. LDSUC2 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H110
3. LDSUC3 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H120, H150, H200

Stabilná a pevná montáž v ľubovoľnom mieste žľabu alebo rebríka, bez potreby vŕtania otvorov!

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSUC1	**205001**	**2**	**1,19**
LDSUC2	**205002**	**2**	**1,26**
LDSUC3	**205003**	**2**	**1,87**

© 2024 STRADER