


## DSP...H100 Rebrík samonosný

### Informácie:

#### POUŽITIE



Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| DSP200H100/3 | 3000         | 200          | 410020     | 2          | 4,74        | 16400                               |
| DSP200H100/6 | 6000         | 200          | 410021     | 2          | 4,74        | 16400                               |
| DSP300H100/3 | 3000         | 300          | 410030     | 2          | 5,02        | 24600                               |
| DSP300H100/6 | 6000         | 300          | 410031     | 2          | 5,02        | 24600                               |
| DSP400H100/3 | 3000         | 400          | 410040     | 2          | 5,31        | 32800                               |
| DSP400H100/6 | 6000         | 400          | 410041     | 2          | 5,31        | 32800                               |
| DSP500H100/3 | 3000         | 500          | 410050     | 2          | 5,60        | 41000                               |
| DSP500H100/6 | 6000         | 500          | 410051     | 2          | 5,60        | 41000                               |
| DSP600H100/3 | 3000         | 600          | 410060     | 2          | 5,89        | 49200                               |
| DSP600H100/6 | 6000         | 600          | 410061     | 2          | 5,89        | 49200                               |