
CZDST...H100 Križovatka rebríka

Informácie:





POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom,**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDST200H100	**200**	**411123**	**1**	**14,85**
CZDST300H100	**300**	**411133**	**1**	**16,06**
CZDST400H100	**400**	**411143**	**1**	**17,15**
CZDST500H100	**500**	**411153**	**1**	**18,84**
CZDST600H100	**600**	**411163**	**1**	**20,04**

© 2026 STRADER