

DSP...H110 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DSP200H110/3	3000	200	411721	2	4,98	17400
DSP200H110/6	6000	200	411822	2	4,98	17400
DSP300H110/3	3000	300	411731	2	5,26	26600
DSP300H110/6	6000	300	411832	2	5,26	26600
DSP400H110/3	3000	400	411741	2	5,55	35800
DSP400H110/6	6000	400	411842	2	5,55	35800
DSP500H110/3	3000	500	411751	2	5,84	45000
DSP500H110/6	6000	500	411852	2	5,84	45000
DSP600H110/3	3000	600	411761	2	6,13	54200
DSP600H110/6	6000	600	411862	2	6,13	54200