
RSDSC...H110 Redukcia rebríka symetrická


Informácie:

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RSDSC300/200H110	**413032**	**1**	**3,29**	**300**	**200**
RSDSC400/300H110	**413042**	**1**	**3,50**	**400**	**300**
RSDSC500/400H110	**413052**	**1**	**3,70**	**500**	**400**
RSDSC600/500H110	**413062**	**1**	**3,90**	**600**	**500**

© 2024 STRADER