LZDSM...H110 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZDSM200H110	**200**	**412923**	**1**	**8,45**
LZDSM300H110	**300**	**412933**	**1**	**8,84**
LZDSM400H110	**400**	**412943**	**1**	**9,22**
LZDSM500H110	**500**	**412953**	**1**	**9,60**
LZDSM600H110	**600**	**412960**	**1**	**9,99**

© 2026 STRADER