
LLDSC...H110 Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:





POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom**

  je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLDSC200H110	**200**	**413722**	**10**	**9,15**
LLDSC300H110	**300**	**413732**	**4**	**9,56**
LLDSC400H110	**400**	**413742**	**4**	**10,01**
LLDSC500H110	**500**	**413752**	**4**	**10,45**
LLDSC600H110	**600**	**413762**	**4**	**10,86**

© 2026 STRADER