DSP...H120 Rebrík samonosný

Informácie:







POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DSP200H120/3	**3000**	**200**	**430123**	**2**	**5,70**	**22600**
DSP200H120/6	**6000**	**200**	**430226**	**2**	**5,70**	**22600**
DSP300H120/3	**3000**	**300**	**430133**	**2**	**5,98**	**34600**
DSP300H120/6	**6000**	**300**	**430236**	**2**	**5,98**	**34600**
DSP400H120/3	**3000**	**400**	**430143**	**2**	**6,27**	**46600**
DSP400H120/6	**6000**	**400**	**430246**	**2**	**6,27**	**46600**
DSP500H120/3	**3000**	**500**	**430153**	**2**	**6,56**	**58600**
DSP500H120/6	**6000**	**500**	**430256**	**2**	**6,56**	**58600**
DSP600H120/3	**3000**	**600**	**430163**	**2**	**6,85**	**70600**
DSP600H120/6	**6000**	**600**	**430266**	**2**	**6,85**	**70600**

© 2026 STRADER